

SERIE **08**
18
28

ROSTFREI APPARATE ROLLEN

Edelstahl-Apparaterollen erfüllen höchste Ansprüche in sensiblen Bereichen.


Sie finden ihren Einsatz in Großküchen, der chemisch-pharmazeutischen Industrie, Gastronomie, Lebensmittelverarbeitung, Medizintechnik und Reinraumtechnik.

ROSTFREI



ROSTFREI**APPARATE
ROLLEN****70 KG**SERIE **18**

- Durchmesser 75 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Thermoplastisches Gummirad

**GEHÄUSE**

- Polyamid
- Sackloch
- Radachse verschraubt

RAD JPO

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Farbe grau, spurlos
- Gleitlager

**KUNSTSTOFF-LENKROLLE** MIT BUNDSTIFT-ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
18L JPO 075 B02-60x60	75	70	25	60 x 60	48 / 38 x 48 / 38	6,3	32	110

**KUNSTSTOFF-LENKROLLE** MIT BUNDSTIFT-ANSCHRAUBPLATTE UND RADFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
18R JPO 075 B02-60x60	75	70	25	60 x 60	48 / 38 x 48 / 38	6,3	32	110

**KUNSTSTOFF-LENKROLLE** MIT GEWINDESTIFT M 10 X 20

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
18L JPO 075 B09-M10x20	75	70	25	10	32	105

**KUNSTSTOFF-LENKROLLE** MIT GEWINDESTIFT M 10 X 20 UND RADFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
18R JPO 075 B09-M10x20	75	70	25	10	32	105


**VARIANTEN:** Auch mit Rad GYO (elektrisch leitfähig, spurlos) lieferbar.

GEHÄUSE

- Polyamid
- Sackloch
- Radachse verschraubt

RAD JPC

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Farbe grau, spurlos
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager rostfrei



70 KG

- Durchmesser 75 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Thermoplastisches Gummirad



KUNSTSTOFF-LENKROLLE MIT BUNDSTIFT-ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
18L JPC 075 B02-60x60	75	70	25	60 x 60	48 / 38 x 48 / 38	6,3	32	110



KUNSTSTOFF-LENKROLLE MIT BUNDSTIFT-ANSCHRAUBPLATTE UND RADFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
18R JPC 075 B02-60x60	75	70	25	60 x 60	48 / 38 x 48 / 38	6,3	32	110



KUNSTSTOFF-LENKROLLE MIT GEWINDESTIFT M 10 X 20

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
18L JPC 075 B09-M10x20	75	70	25	10	32	105



KUNSTSTOFF-LENKROLLE MIT GEWINDESTIFT M 10 X 20 UND RADFESTSTELLER


BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
18R JPC 075 B09-M10x20	75	70	25	10	32	105

VARIANTEN: Auch mit Rad GYC (elektrisch leitfähig, spurlos) lieferbar.



100 KG

- Durchmesser 75 - 125 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Thermoplastisches Gummirad



GEHÄUSE

- Glasfaserverstärktes Polyamid
- Präzisionskugellager als Kopflager rostfrei
- Radachse verschraubt

RAD JPO

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Farbe grau, spurlos
- Gleitlager

SERIE **08**



KUNSTSTOFF-LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
08L JPO 075 P04	75	100	30	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	41	114
08L JPO 100 P04	100	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	43	140
08L JPO 100 P05	100	100	32	95 x 70	75 x 50	11,0	43	140
08L JPO 125 P04	125	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	46	169
08L JPO 125 P05	125	100	32	95 x 70	75 x 50	11,0	46	169



KUNSTSTOFF-LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
08N JPO 075 P04	75	100	30	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	41	114
08N JPO 100 P04	100	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	43	140
08N JPO 100 P05	100	100	32	95 x 70	75 x 50	11,0	43	140
08N JPO 125 P04	125	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	46	169
08N JPO 125 P05	125	100	32	95 x 70	75 x 50	11,0	46	169



KUNSTSTOFF-LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
08L JPO 075 P01	75	100	30	10,2	41	106
08L JPO 100 P01	100	100	32	10,2	43	135
08L JPO 125 P01	125	100	32	10,2	46	161



KUNSTSTOFF-LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
08N JPO 075 P01	75	100	30	10,2	41	106
08N JPO 100 P01	100	100	32	10,2	43	135
08N JPO 125 P01	125	100	32	10,2	46	161



Version 75 mm nur mit dieser abgerundeten Tritthebelversion lieferbar.

VARIANTEN: Lieferbar mit Zapfen Z01, Expanderbefestigung Z06 (Rundrohr) und Z07 (Vierkantrohr) oder Schrauben S01.




Alle Größen auch elektrisch leitfähig lieferbar.

GEHÄUSE

- Glasfaserverstärktes Polyamid
- Präzisionskugellager als Kopflager rostfrei
- Radachse verschraubt

RAD JPC

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Farbe grau, spurlos
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager rostfrei



100 KG

- Durchmesser 75 - 125 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Thermoplastisches Gummirad



KUNSTSTOFF-LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
08L JPC 075 P04	75	100	30	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	41	114
08L JPC 100 P04	100	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	43	140
08L JPC 100 P05	100	100	32	95 x 70	75 x 50	11,0	43	140
08L JPC 125 P04	125	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	46	169
08L JPC 125 P05	125	100	32	95 x 70	75 x 50	11,0	46	169



KUNSTSTOFF-LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
08N JPC 075 P04	75	100	30	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	41	114
08N JPC 100 P04	100	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	43	140
08N JPC 100 P05	100	100	32	95 x 70	75 x 50	11,0	43	140
08N JPC 125 P04	125	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	46	169
08N JPC 125 P05	125	100	32	95 x 70	75 x 50	11,0	46	169



KUNSTSTOFF-LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
08L JPC 075 P01	75	100	30	10,2	41	106
08L JPC 100 P01	100	100	32	10,2	43	135
08L JPC 125 P01	125	100	32	10,2	46	161



KUNSTSTOFF-LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
08N JPC 075 P01	75	100	30	10,2	41	106
08N JPC 100 P01	100	100	32	10,2	43	135
08N JPC 125 P01	125	100	32	10,2	46	161



Version 75 mm nur mit dieser abgerundeten Tritthebelversion lieferbar.

VARIANTEN: Lieferbar mit Zapfen Z01, Expanderbefestigung Z06 (Rundrohr) und Z07 (Vierkantrohr) oder Schrauben S01.




Alle Größen auch elektrisch leitfähig lieferbar.



50 - 100 KG

SERIE **28**

- Durchmesser 50 - 150 mm
- Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei
- Thermoplastisches Gummirad



GEHÄUSE

- Edelstahl, rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

RAD JPO

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Farbe grau, spurlos
- Gleitlager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
28L JPO 050 P03	50	50	19	60 x 60	48,0 / 38,0 x 48,0 / 38,0	6,3	25	70
28L JPO 075 P03	75	75	25	60 x 60	48,0 / 38,0 x 48,0 / 38,0	6,3	24	100
28L JPO 100 P04	100	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	37	135
28L JPO 125 P04	125	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	40	160
28L JPO 125 P05	125	100	32	95 x 70	75,0 x 50,0	11,0	40	160
28L JPO 150 P04	150	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	44	185



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
28N JPO 050 P03	50	50	19	60 x 60	48,0 / 38,0 x 48,0 / 38,0	6,3	25	70
28N JPO 075 P03	75	75	25	60 x 60	48,0 / 38,0 x 48,0 / 38,0	6,3	24	100
28N JPO 100 P04	100	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	44	135
28N JPO 125 P04	125	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	42	160
28N JPO 125 P05	125	100	32	95 x 70	75,0 x 50,0	11,0	42	160
28N JPO 150 P04	150	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	41	185



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
28B JPO 050 P02	50	50	19	55 x 55	44,0 / 38,5 x 44,0 / 38,5	6,3	70
28B JPO 075 P14	75	75	25	67 x 60	48,0 / 40,0 x 48,0 / 40,0	6,3	100
28B JPO 100 P04	100	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	135
28B JPO 125 P04	125	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	160
28B JPO 125 P05	125	100	32	95 x 70	75,0 x 50,0	11,0	160
28B JPO 150 P04	150	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	185



RAD

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm
JPO 050 x 19 - 8 - 22	50	50	19	8	22
JPO 075 x 25 - 8 - 27	75	75	25	8	27
JPO 100 x 32 - 12 - 35	100	100	32	12	35
JPO 125 x 32 - 12 - 35	125	100	32	12	35
JPO 150 x 32 - 12 - 35	150	100	32	12	35




VARIANTEN: Auch elektrisch leitfähig, spurlos lieferbar.
Andere Shorehärten auf Anfrage!

GEHÄUSE

- Edelstahl, rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

RAD JPO

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Farbe grau, spurlos
- Gleitlager



50 - 100 KG

- Durchmesser 50 - 150 mm
- Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei
- Thermoplastisches Gummirad



LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
28L JPO 050 P01	50	50	19	11	25	70
28L JPO 075 P01	75	75	25	11	24	100
28L JPO 100 P01	100	100	32	11	37	135
28L JPO 125 P01	125	100	32	11	40	160
28L JPO 150 P01	150	100	32	11	44	185



LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
28N JPO 050 P01	50	50	19	11	25	70
28N JPO 075 P01	75	75	25	11	24	100
28N JPO 100 P01	100	100	32	11	44	135
28N JPO 125 P01	125	100	32	11	42	160
28N JPO 150 P01	150	100	32	11	41	185

EXPANDERBEFESTIGUNG RUND

ROSTFREI



BESTELLCODE	Rohr-Innen-durchmesser in mm
Z06 - 18,0 - 20,0	18,0 - 20,0
Z06 - 19,0 - 21,5	19,0 - 21,5
Z06 - 21,5 - 24,0	21,5 - 24,0

BESTELLCODE	Rohr-Innen-durchmesser in mm
Z06 - 24,0 - 27,0	24,0 - 27,0
Z06 - 27,0 - 30,0	27,0 - 30,0
Z06 - 31,0 - 35,0	31,0 - 35,0

EXPANDERBEFESTIGUNG VERKANT

ROSTFREI



BESTELLCODE	Rohr-Innen-durchmesser in mm
Z07 - 18,0 - 20,0	18,0 - 20,0
Z07 - 21,5 - 24,0	21,5 - 24,0
Z07 - 24,0 - 27,0	24,0 - 27,0

BESTELLCODE	Rohr-Innen-durchmesser in mm
Z07 - 27,0 - 30,0	27,0 - 30,0
Z07 - 32,0 - 35,0	32,0 - 35,0
Z07 - 36,0 - 40,0	36,0 - 40,0

BITTE BEACHTEN: Bei Bestellungen bitte immer das **Rohr-Innenmaß** angeben!




VARIANTEN: Auch elektrisch leitfähig, spurlos lieferbar.
Andere Shorehärten auf Anfrage!



50 - 100 KG

SERIE **28**

- Durchmesser 50 - 150 mm
- Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei
- Thermoplastisches Gummirad



GEHÄUSE

- Edelstahl, rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

RAD JPP/JPC

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Farbe grau, spurlos
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager (JPP)
- Präzisionskugellager rostfrei (JPC) ●



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
28L JPP 050 P03	50	50	19	60 x 60	48,0 / 38,0 x 48,0 / 38,0	6,3	25	70
28L JPP 075 P03	75	75	25	60 x 60	48,0 / 38,0 x 48,0 / 38,0	6,3	24	100
28L JPC 100 P04	100	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	37	135
28L JPC 125 P04	125	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	40	160
28L JPC 125 P05	125	100	32	95 x 70	75,0 x 50,0	11,0	40	160
28L JPC 150 P04	150	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	44	185



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
28N JPP 050 P03	50	50	19	60 x 60	48,0 / 38,0 x 48,0 / 38,0	6,3	25	70
28N JPP 075 P03	75	75	25	60 x 60	48,0 / 38,0 x 48,0 / 38,0	6,3	24	100
28N JPC 100 P04	100	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	44	135
28N JPC 125 P04	125	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	42	160
28N JPC 125 P05	125	100	32	95 x 70	75,0 x 50,0	11,0	42	160
28N JPC 150 P04	150	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	41	185



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
28B JPP 050 P02	50	50	19	55 x 55	44,0 / 38,5 x 44,0 / 38,5	6,3	70
28B JPP 075 P14	75	75	25	67 x 60	48,0 / 40,0 x 48,0 / 40,0	6,3	100
28B JPC 100 P04	100	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	135
28B JPC 125 P04	125	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	160
28B JPC 125 P05	125	100	32	95 x 70	75,0 x 50,0	11,0	160
28B JPC 150 P04	150	100	32	77 x 67	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5	8,5	185




VARIANTEN: Auch elektrisch leitfähig, spurlos lieferbar.
Andere Shorehärten auf Anfrage!

GEHÄUSE

- Edelstahl, rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

RAD JPP/JPC

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Farbe grau, spurlos
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager (JPP)
- Präzisionskugellager rostfrei (JPC) •



50 - 100 KG

- Durchmesser 50 - 150 mm
- Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei
- Thermoplastisches Gummirad



LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
28L JPP 050 P01	50	50	19	11	25	70
28L JPP 075 P01	75	75	25	11	24	100
28L JPC 100 P01	100	100	32	11	37	135
28L JPC 125 P01	125	100	32	11	40	160
28L JPC 150 P01	150	100	32	11	44	185



LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
28N JPP 050 P01	50	50	19	11	25	70
28N JPP 075 P01	75	75	25	11	24	100
28N JPC 100 P01	100	100	32	11	44	135
28N JPC 125 P01	125	100	32	11	42	160
28N JPC 150 P01	150	100	32	11	41	185

EXPANDERBEFESTIGUNG RUND

ROSTFREI



BESTELLCODE	Rohr-Innen- durchmesser in mm
Z06 - 18,0 - 20,0	18,0 - 20,0
Z06 - 19,0 - 21,5	19,0 - 21,5
Z06 - 21,5 - 24,0	21,5 - 24,0

BESTELLCODE	Rohr-Innen- durchmesser in mm
Z06 - 24,0 - 27,0	24,0 - 27,0
Z06 - 27,0 - 30,0	27,0 - 30,0
Z06 - 31,0 - 35,0	31,0 - 35,0

EXPANDERBEFESTIGUNG VERKANT

ROSTFREI



BESTELLCODE	Rohr-Innen- durchmesser in mm
Z07 - 18,0 - 20,0	18,0 - 20,0
Z07 - 21,5 - 24,0	21,5 - 24,0
Z07 - 24,0 - 27,0	24,0 - 27,0

BESTELLCODE	Rohr-Innen- durchmesser in mm
Z07 - 27,0 - 30,0	27,0 - 30,0
Z07 - 32,0 - 35,0	32,0 - 35,0
Z07 - 36,0 - 40,0	36,0 - 40,0

BITTE BEACHTEN: Bei Bestellungen bitte immer das **Rohr-Innenmaß** angeben!



VARIANTEN: Auch elektrisch leitfähig, spurlos lieferbar.
Andere Shorehärten auf Anfrage!

ROSTFREI**APPARATE
ROLLEN****50 - 100 KG**

- Durchmesser 50 - 150 mm
- Thermoplastisches Gummirad

SERIE **28****RAD JPP/JPC**

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Farbe grau, spurlos
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager (JPP)
- Präzisionskugellager rostfrei (JPC) •

**RAD**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm
JPP 050 x 19 - 6 - 22	50	50	19	6	22
JPP 075 x 25 - 6 - 28	75	75	25	6	28
JPP 100 x 32 - 8 - 36	100	100	32	8	36
JPP 125 x 32 - 8 - 36	125	100	32	8	36
JPP 150 x 32 - 8 - 36	150	100	32	8	36

**RAD**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm
JPC 050 x 19 - 6 - 22	50	50	19	6	22
JPC 075 x 25 - 6 - 28	75	75	25	6	28
JPC 100 x 32 - 8 - 36	100	100	32	8	36
JPC 125 x 32 - 8 - 36	125	100	32	8	36
JPC 150 x 32 - 8 - 36	150	100	32	8	36

**RAD** BLAU, CA. 50 SHORE A

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm
JPC 100 x 32 - 8 - 36 RB50	100	60	32	8	36
JPC 125 x 32 - 8 - 36 RB50	125	60	32	8	36