

ROSTFREI SCHWERLAST ROLLEN

Edelstahl-Schwerlastrollen für schwere Geräte finden ihren Einsatzbereich beispielsweise in der Lebensmittelindustrie, in Großküchen oder in der Back- und Medizintechnik.


Sie widerstehen besonderen Einflüssen wie Feuchtigkeit, Temperatur oder chemischen Substanzen.

ROSTFREI



ROSTFREI**SCHWERLAST
ROLLEN****700 - 800 KG**

- Durchmesser 125 – 200 mm
- Gehäuse aus verstärktem Edelstahl, rostfrei
- Polyamidrad

SERIE 48**GEHÄUSE**

- Edelstahl rostfrei, verstärkte Ausführung
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD OTO

- Radkörper aus Polyamid
- schwere Ausführung
- Gleitlager

**LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
48L OTO 125 P07	125	700	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
48L OTO 160 P07	160	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
48L OTO 200 P07	200	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240

**LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
48N OTO 125 P07	125	700	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
48N OTO 160 P07	160	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
48N OTO 200 P07	200	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240

**LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND RICHTUNGSFESTSTELLER**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
48I OTO 125 P07	125	700	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
48I OTO 160 P07	160	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
48I OTO 200 P07	200	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240

**BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
48B OTO 125 P07	125	700	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
48B OTO 160 P07	160	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
48B OTO 200 P07	200	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240


VARIANTEN: Weitere Radausführungen lieferbar.

GEHÄUSE

- Edelstahl rostfrei, verstärkte Ausführung
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD OTC

- Radkörper aus Polyamid
- schwere Ausführung
- Präzisionskugellager rostfrei











700 - 800 KG

- Durchmesser 125 – 200 mm
- Gehäuse aus verstärktem Edelstahl, rostfrei
- Polyamidrad











LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
48L OTC 125 P07	125	700	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
48L OTC 160 P07	160	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
48L OTC 200 P07	200	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240











LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
48N OTC 125 P07	125	700	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
48N OTC 160 P07	160	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
48N OTC 200 P07	200	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240











LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND RICHTUNGSFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
48I OTC 125 P07	125	700	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
48I OTC 160 P07	160	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
48I OTC 200 P07	200	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
48B OTC 125 P07	125	700	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
48B OTC 160 P07	160	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
48B OTC 200 P07	200	800	50	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240

VARIANTEN: Weitere Radausführungen lieferbar.